



Fuji X 0.71x

Viltrox EF-FX2 adapter bagnetowy Canon EF do

Viltrox EF-FX2 to aktywny adapter bagnetowy Fuji X-mount przeznaczony dla obiektywów z mocowaniem Canon EF. Posiada soczewkę “Speed Booster”, redukuje crop o 0.71x i zwiększa światłość o +1 f-stop.

Współpracuje z aparatami Fuji X-T3, X-E3, X-T2, X-T1, X-T20, X-T10, X-T100, X-Pro2, X-H1 i innymi modelami z bagnetem Fuji.

Z jego pomocą rozszerzysz możliwości swojego aparatu dzięki obiektywom Canon, Sigma, Tamron i innych producentów! Pełna komunikacja z body oraz szybki autofocus dają Ci pewność działania w każdych warunkach.

Viltrox. Zobacz więcej!

Wbudowany układ optyczny daje Ci możliwości znane z adapterów (reduktorów) “Speed Booster”. Zyskujesz nie tylko efektywny przelicznik ogniskowej 0.71x, **redukując crop sensora z 1.5x do 1.065x**, ale także zwiększysz światłość o **1 f-stop**.

Z aparatem Fuji (matryca APS-C) i obiektywem 50/2.8 zamontowanym za pomocą adaptera Viltrox EF-FX2, efektywna ogniskowa wyniesie **53 mm - zamiast 75 mm** jak przy zwykłym adapterze bez soczewki. **To pole widzenia zbliżone do aparatów z matrycą pełnoklatkową!** Dodatkowo, możesz cieszyć się dwukrotnie krótszym czasem naświetlania dzięki “jaśniejszemu obiektywowi” o efektywnej przysłonie f1.8, co jest nieocenione przy zdjęciach w trudnych warunkach oświetleniowych.

Szybki i pewny autofocus

Adapter Viltrox został wyposażony w styki niezbędne do komunikacji aparatu z obiektywem. Obsługuje auto-focus, dane EXIF i stabilizację obrazu w obiektywie. Złącze micro-USB umożliwi Ci

samodzielną aktualizację oprogramowania.

Adapter cechuje się niespotykaną szybkością ustawiania ostrości, praktycznie nie ustępując obiektywom systemowym*. To nowy standard wśród adapterów bagnetowych.

Solidna budowa

Konstrukcja adaptera jest wykonana w całości z aluminium i stali nierdzewnej, czyniąc go odpornym na uszkodzenia i gwarantując stabilność podczas pracy. Wnętrze wykonano z czarnego, matowego tworzywa, zapobiegającego refleksom światła.

Zdejmowana stopka statywowa z gwintem 1/4" jest pomocna podczas pracy z dużą i ciężką optyką. Z łatwością przymocujesz do niej szybkozłączkę lub statyw. W razie potrzeby możesz także szybko odczepić ją za pomocą wygodnego pokrętła.

Kompatybilność:

- Aparaty z bagnetem Fuji X-mount, np.: X-T3, X-E3, X-T2, X-T1, X-T20, X-T10, X-T100, X-Pro2, X-H1 i inne
- Obiektywy z mocowaniem Canon EF pokrywające matryce pełnoklatkowe (Canon, Sigma, Tamron i inni producenci)

Specyfikacja techniczna:

- Mocowanie aparatu lub kamery: bagnet Fuji X
- Mocowanie obiektywu: Canon EF z polem krycia pełnej klatki
- Układ optyczny: 4 elementy w 4 grupach
- Pokrycie sensora: APS-C (Super 35)
- Przelicznik ogniskowej: 0.71x
- Światłota: +1 EV
- Kontrola przysłony: tak
- Złącze micro-USB do aktualizacji oprogramowania
- Stopka statywowa: punkt montażowy z gwintem 1/4", zdejmowana
- Materiał: aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
- Wymiary: 68 x 27 mm (bez stopki)
- Waga: 145 g

* szybkość działania auto-focus zależy od rodzaju i producenta obiektywu, może różnić się w porównaniu do współpracy z aparatem Canon.